revritter.ru

Россия, МО, г. Химки,
ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1,
Бизнес-центр «Кантри Парк»

8 (495) 739-39-20
8 (800) 775-50-23
info@rev-ritter.com

rev-ritter.com

Ritter

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Содержание

Линейные светильники.....3

Фитосветильники.....11

Прожекторы автономные.....15

Промышленное освещение.....27

Освещение дорог и площадей.....29

Фонари.....31

USB Аккумуляторы.....41

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники T5 LED

6500 K, накладные

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28934 0	5 Вт	IP20	230 В	425 лм	пластик	300x34x23 мм
28935 7	9 Вт	IP20	230 В	765 лм	пластик	575x34x23 мм
28936 4	12 Вт	IP20	230 В	1020 лм	пластик	900x34x23 мм
28937 1	16 Вт	IP20	230 В	1360 лм	пластик	1200x34x23 мм

Шнур питания с выключателем

для светильников T5

Артикул	Ток нагрузки	Степень защиты	Напряже-ние	Выключатель	Материал корпуса	Размер
28948 7	2 А	IP20	230 В	клавиша	пластик	1,5 м

Светильники T8

накладные

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28952 4	-	IP20	230 В	-	металл	607x34x14 мм
28953 1	-	IP20	230 В	-	металл	1218x34x14 мм

4000 K, накладные

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность ламп	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток ламп	Материал корпуса	Размер
28995 1	10 Вт	IP20	230 В	800 лм	пластик	640x75x100 мм
28997 5	18 Вт	IP20	230 В	1440 лм	пластик	1250x75x100 мм
28996 8	20 Вт	IP20	230 В	1600 лм	пластик	640x145x70 мм
28998 2	36 Вт	IP20	230 В	2880 лм	пластик	1250x145x70 мм

Цоколь G13, лампа T8 в комплекте

LED 4000 K, накладные

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28907 4	18 Вт	IP20	230 В	1530 лм	пластик	607x73x23 мм
28909 8	36 Вт	IP20	230 В	3060 лм	пластик	1200x73x23 мм

6500 K, накладные

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность ламп	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток ламп	Материал корпуса	Размер
28986 9	10 Вт	IP20	230 В	800 лм	пластик	640x75x100 мм
28988 3	18 Вт	IP20	230 В	1440 лм	пластик	1250x75x100 мм
28987 6	20 Вт	IP20	230 В	1600 лм	пластик	640x145x70 мм
28989 0	36 Вт	IP20	230 В	2880 лм	пластик	1250x145x70 мм

Цоколь G13, лампа T8 в комплекте

LED 6500 K, накладные

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28908 1	18 Вт	IP20	230 В	1600 лм	пластик	607x73x23 мм
28910 4	36 Вт	IP20	230 В	3060 лм	пластик	1200x73x23 мм

Влагозащищенные DSP

4000 K, накладные

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность ламп	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток ламп	Материал корпуса	Размер
28999 9	10 Вт	IP65	230 В	800 лм	пластик	669x100x100 мм
29001 8	18 Вт	IP65	230 В	1440 лм	пластик	1279x100x100 мм
29000	20 Вт	IP65	230 В	1600 лм	пластик	670x110x56 мм
28994 4	36 Вт	IP65	230 В	2880 лм	пластик	1282x110x61 мм

Цоколь G13, лампа T8 в комплекте

6500 K, накладные

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность ламп	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток ламп	Материал корпуса	Размер
28990 6	10 Вт	IP65	230 В	800 лм	пластик	669x100x100 мм
28992 0	18 Вт	IP65	230 В	1440 лм	пластик	1279x100x100 мм
28991 3	20 Вт	IP65	230 В	1600 лм	пластик	670x110x56 мм
28993 7	36 Вт	IP65	230 В	2880 лм	пластик	1282x110x61 мм

Цоколь G13, лампа T8 в комплекте

LED 6500 K, накладные

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28938 8	18 Вт	IP65	230 В	1530 лм	пластик	640x50x30 мм
25090 6	18 Вт	IP65	230 В	1530 лм	пластик	640x50x30 мм
28939 5	36 Вт	IP65	230 В	3060 лм	пластик	1220x50x30 мм

Световые панели

LED 4000 K

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28898 5	36 Вт	IP20	230 В	3060 лм	штампован-ная сталь	595x595x19 мм
28974 6	48 Вт	IP20	230 В	4080 лм	штампован-ная сталь	595x595x19 мм
56000 5	40 Вт	IP20	230 В	3400 лм	штампован-ная сталь	595x595x25 мм

Драйвер в комплекте

LED 6500 K

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28966 1	36 Вт	IP20	230 В	3060 лм	штампован-ная сталь	595x595x19 мм
28975 3	48 Вт	IP20	230 В	4080 лм	штампован-	595x595x19 мм
56001 2	40 Вт	IP20	230 В	3400 лм	штампован-ная сталь	595x595x25 мм

Драйвер в комплекте

LED 4000 K, встраиваемые

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Цветовая температура	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28970 8	32 Вт	IP20	4000 K	2720 лм	штампован-ная сталь	1200x180x19 мм

LED 6500 K, встраиваемые

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Цветовая температура	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28971 5	32 Вт	IP20	6500 K	2720 лм	штампован-ная сталь	1200x180x19 мм

LED 4000 K, встраиваемые

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28979 1	3 Вт	IP20	230 В	255 лм	алюминий	85x85x10 мм
28980 7	6 Вт	IP20	230 В	510 лм	алюминий	120x120x10 мм
28981 4	12 Вт	IP20	230 В	1020 лм	алюминий	170x170x10 мм
28982 1	18 Вт	IP20	230 В	1530 лм	алюминий	220x220x10 мм
28983 8	24 Вт	IP20	230 В	2040 лм	алюминий	300x300x10 мм

LED 4000 K, накладные

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28903 6	8 Вт	IP20	230 В	680 лм	алюминий	ø 104 мм
28904 3	14 Вт	IP20	230 В	1190 лм	алюминий	ø 159 мм
28905 0	18 Вт	IP20	230 В	1530 лм	алюминий	ø 203 мм
28906 7	24 Вт	IP20	230 В	2040 лм	алюминий	ø 285 мм

LED 4000 K, встраиваемые

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28944 9	8 Вт	IP20	230 В	680 лм	алюминий	118x109x14 мм
28945 6	14 Вт	IP20	230 В	1190 лм	алюминий	168x144x15 мм
28946 3	18 Вт	IP20	230 В	1530 лм	алюминий	188x180x15 мм
28947 0	24 Вт	IP20	230 В	2040 лм	алюминий	295x286x15 мм

LED 6500 K, встраиваемые

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
28940 1	8 Вт	IP20	230 В	680 лм	алюминий	118x96x15 мм
28941 8	14 Вт	IP20	230 В	1190 лм	алюминий	168x144x15 мм
28942 5	18 Вт	IP20	230 В	1530 лм	алюминий	190x164x15 мм
28943 2	24 Вт	IP20	230 В	2040 лм	алюминий	293x270x15 мм

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LED 4000 K

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
56020 3	8 Вт	IP20	230 В	680 лм	пластик	140x140x59 мм
28920 3	8 Вт	IP20	230 В	680 лм	пластик	168x70x46 мм
56029 6	12 Вт	IP20	230 В	1020 лм	пластик	140x140x59 мм
28921 0	12 Вт	IP20	230 В	1020 лм	пластик	168x70x46 мм
25100 2	18 Вт	IP20	230 В	640 лм	пластик	160x160x58 мм
25103 3	18 Вт	IP20	230 В	1440 лм	пластик	201x99x54 мм
28918 0	8 Вт	IP20	230 В	680 лм	пластик	140x140x57 мм
28919 7	12 Вт	IP20	230 В	1020 лм	пластик	144x126x41 мм
25107 1	18 Вт	IP20	230 В	1440 лм	пластик	160x160x58 мм

LED 4000 K, с датчиком движения

БЕЛЫЙ СВЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Световой поток	Материал корпуса	Размер
25120 0	8 Вт	IP20	230 В	640 лм	пластик	140x140x59 мм
25121 7	12 Вт	IP20	230 В	960 лм	пластик	140x140x59 мм
25123 1	18 Вт	IP20	230 В	1440 лм	пластик	160x160x58 мм

ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ

Светильники для роста растений без крепления T5

Для проращивания семян

Для интенсивного роста растений

Для улучшения фотосинтеза

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Фатоновый поток	Материал корпуса	Размер
56296 2	10 Вт	IP20	230 В	13,5 мкмоль	пластик	570x21x32 мм
56297 9	14 Вт	IP20	230 В	21 мкмоль	пластик	870x21x32 мм
56292 4	18 Вт	IP20	230 В	38 мкмоль	пластик	1170x21x32 мм

Крепления для светильника T5

Держатель на присоске с клипсой

Артикул	Количество	Материал корпуса	Размер
56293 1	2 шт	пластик	260x55x62 мм

Штатив телескопический с держателем

Артикул	Количество	Материал корпуса	Размер
56294 8	1 шт	пластик	190x75x430 мм

Штатив гибкий с прищепкой и держателем

Артикул	Количество	Материал корпуса	Размер
56295 5	1 шт	пластик	530x70x110 мм

ЛАМПЫ

Для проращивания семян

Для интенсивного роста растений

Для улучшения фотосинтеза

LED E27

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Фатоновый поток	Материал корпуса	Размер
32416 4	7 Вт	IP20	230 В	10 мкмоль	стекло	60х60х108 мм

LED E14

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряже-ние	Фатоновый поток	Материал корпуса	Размер
32416 4	7 Вт	IP20	230 В	8,5 мкмоль	стекло	35х35х97 мм

ПРОЖЕКТОРЫ

RITTER PROFI

LED 2700 K

ТЁПЛЫЙ СВЕТ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер	
53425 3	10 Вт	IP65	230 В	1000 лм	закалённое матовое стекло	84x25x50 мм	
53426 0	20 Вт	IP65	230 В	2000 лм	закалённое матовое стекло	98x25x70 мм	
53427 7	30 Вт	IP65	230 В	3000 лм	закалённое матовое стекло	118x25x90 мм	
53428 4	50 Вт	IP65	230 В	5000 лм	закалённое матовое стекло	148x28x120 мм	
53429 1	70 Вт	IP65	230 В	7000 лм	закалённое матовое стекло	178x28x150 мм	
53430 7	100 Вт	IP65	230 В	10000 лм	закалённое матовое стекло	218x28x180 мм	

LED 4000 K

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
53414 7	10 Вт	IP65	230 В	1000 лм	закалённое матовое стекло	84x25x50 мм
53415 4	20 Вт	IP65	230 В	2000 лм	закалённое матовое стекло	118x25x90 мм
53416 1	30 Вт	IP65	230 В	3000 лм	закалённое матовое стекло	98x25x70 мм
53417 8	50 Вт	IP65	230 В	5000 лм	закалённое матовое стекло	148x28x120 мм
53418 5	70 Вт	IP65	230 В	7000 лм	закалённое матовое стекло	178x28x150 мм
53419 2	100 Вт	IP65	230 В	10000 лм	закалённое матовое стекло	218x28x180 мм

LED 6500 K

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
53405 5	10 Вт	IP65	230 В	1000 лм	закалённое матовое стекло	84x25x50 мм
53406 2	20 Вт	IP65	230 В	2000 лм	закалённое матовое стекло	148x28x120 мм
53407 9	30 Вт	IP65	230 В	3000 лм	закалённое матовое стекло	118x25x90 мм
53408 6	50 Вт	IP65	230 В	5000 лм	закалённое матовое стекло	148x28x120 мм
53409 3	70 Вт	IP65	230 В	7000 лм	закалённое матовое стекло	178x28x150 мм

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
53410 9	100 Вт	IP65	230 В	10000 лм	закалённое матовое стекло	218x28x180 мм
53411 6	150 Вт	IP65	230 В	15000 лм	стекло	250x30x215 мм
53412 3	200 Вт	IP65	230 В	20000 лм	стекло	218x28x180 мм
53413 0	300 Вт	IP65	230 В	30000 лм	стекло	386x43,5x350 мм

LED 6500 K, с датчиком движения

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
53420 8	20 Вт	IP65	230 В	2000 лм	закалённое матовое стекло	113x40x139 мм
53421 5	30 Вт	IP65	230 В	3000 лм	закалённое матовое стекло	132x40x160 мм
53422 2	50 Вт	IP65	230 В	5000 лм	закалённое матовое стекло	164x40x191 мм
53423 9	70 Вт	IP65	230 В	7000 лм	закалённое матовое стекло	195x40x229 мм
53424 6	100 Вт	IP65	230 В	10000 лм	закалённое матовое стекло	234x40x260 мм

REV ULTRA SLIM

LED 4000 K

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
32600 7	10 Вт	IP65	230 В	850 лм	стекло	86x50x25 мм
32601 4	20 Вт	IP65	230 В	1700 лм	стекло	98x70x25 мм
32602 1	30 Вт	IP65	230 В	2550 лм	стекло	118x90x25 мм
32603 8	50 Вт	IP65	230 В	4250 лм	стекло	147x103x40 мм
32604 5	70 Вт	IP65	230 В	5600 лм	стекло	178x150x28 мм
32605 2	100 Вт	IP65	230 В	8000 лм	стекло	218x180x28 мм

LED 6500 K

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
32300 6	10 Вт	IP65	230 В	850 лм	стекло	83x56x25 мм
32301 3	20 Вт	IP65	230 В	1700 лм	стекло	102x75x40 мм

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
32302 0	30 Вт	IP65	230 В	2550 лм	стекло	102x75x40 мм
32303 7	50 Вт	IP65	230 В	4250 лм	стекло	147x103x40 мм
32304 4	70 Вт	IP65	230 В	5950 лм	стекло	178x150x28 мм
32305 1	100 Вт	IP65	230 В	8500 лм	стекло	178x150x28 мм
32306 8	150 Вт	IP65	230 В	12750 лм	стекло	250x215x30 мм
32307 5	200 Вт	IP65	230 В	17000 лм	стекло	330x225x35 мм
32309 9	300 Вт	IP65	230 В	25500 лм	стекло	380x265x35 мм

LED 6500K, на подставке

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
32314 3	30 Вт	IP65	230 В	2550 лм	стекло	122x172x104 мм

Штативы

Артикул	Количество устанавливаемых прожекторов	Материал корпуса	Размер
32613 7	1 шт	металл	850x1600x480 мм
32614 4	2 шт	металл	850x1600x480 мм
32615 1	1 шт	металл	290x350x230 мм

RITTER RGB

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Наличие пульта	Размер
53402 0	30 Вт	IP65	230 В	210 лм	+	115x33x95 мм
53403 7	50 Вт	IP65	230 В	350 лм	+	145x30x125 мм
53404 4	100 Вт	IP65	230 В	700 лм	+	240x40x190 мм

Цветовая температура: Красный 1000 K-1200 K | Зелёный 1600 K-1800 K | Синий 8000 K-8500 K

Прожектор инфракрасный

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Длина свечения	Материал рассеивателя	Размер
53401 3	15 Вт	IP66	12 В	60 м	стекло + линзы	180x100x140 мм

ПРОЖЕКТОРЫ АВТОНОМНЫЕ

На солнечной батарее SOLAR LED

4000 К

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
24298 7	100 Вт	IP44	230 В	-	пластик	120x84x57 мм
24297 0	1200 Вт	IP44	230 В	-	пластик	95x49x122 мм

1 режим свечения

6500 К

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеивателя	Размер
25012 8	4 Вт	IP65	230 В	150 лм	ABS пластик	94x47x123 мм
3 режима свечения						
25013 5	5 Вт	IP65	230 В	400 лм	ABS пластик	94x47x123 мм
25014 2	8 Вт	IP65	230 В	330 лм	ABS пластик	111x59x125 мм
3 режима свечения						
25015 9	10 Вт	IP65	230 В	600 лм	ABS пластик	136x53x100 мм
25016 6	11 Вт	IP65	230 В	400 лм	ABS пластик	160x50x107 мм
3 режима свечения						

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Наличие пульта	Размер
25018 0	25 Вт	IP65	230 В	820 лм	+	223x142x145 мм
25028 9	14 Вт	IP65	230 В	850 лм	+	336x118x125 мм
25019 7	28 Вт	IP65	230 В	910 лм	+	265x92x122 мм
3 режима свечения						
24294 3	50 Вт	IP65	230 В	1000 лм	+	351x40x355 мм
24290 5	20 Вт	IP65	230 В	450 лм	+	375x117x37 мм
24291 2	40 Вт	IP65	230 В	750 лм	+	351x40x355 мм
3 режима свечения						
24292 9	60 Вт	IP65	230 В	1000 лм	+	1040x246x70 мм
5 режимов свечения						
24293 6	80 Вт	IP65	230 В	1400 лм	+	337x70x960 мм
7 режимов свечения						

2700 K

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеива-теля	Размер
24997 3	2 Вт	IP65	230 В	60 лм	пластик	60x141x29 мм
2 режима свечения						

6500 K

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал рассеива-теля	Размер
24996 6	2 Вт	IP65	230 В	80 лм	пластик	96x125x48 мм
1 режима свечения						
24998 0	2 Вт	IP65	230 В	60 лм	пластик	60x141x29 мм
2 режима свечения						

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники UFO / HIGHTBAY

32315 0	
Мощность	100 Вт
Степень защиты	IP65
Напряжение	230 В
Световой поток	10000 лм
Площадь освещения	65 м²
Материал корпуса	сталь
Размеры	180x100x140 мм

32316 7	
Мощность	150 Вт
Степень защиты	IP65
Напряжение	230 В
Световой поток	15000 лм
Площадь освещения	68 м²
Материал корпуса	сталь
Размеры	350x350x83 мм

32317 4	
Мощность	200 Вт
Степень защиты	IP65
Напряжение	230 В
Световой поток	20000 лм
Площадь освещения	80 м²
Материал корпуса	сталь
Размеры	400x400x91 мм

ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ ПЛОЩАДЕЙ

Световое оборудование

Артикул	Мощность	Степень защиты	Напряжение	Световой поток	Материал корпуса	Размер
25078 4	50 Вт	IP65	230 В	4250 лм	алюминий	410x120x55 мм
25079 1	80 Вт	IP65	230 В	6800 лм	алюминий	410x120x55 мм
25080 7	100 Вт	IP65	230 В	8500 лм	алюминий	475x140x65 мм
25081 4	150 Вт	IP65	230 В	12750 лм	алюминий	585x160x75 мм

Кронштейны

25087 6

Кронштейн приставной
К1П-0,3-0,35-1-0,12х0,6

Цвет	белый
Размеры	510x420x280 мм

25089 0

Кронштейн универсальный
К1Н-0-0,35-Б

Цвет	белый
Размеры	350x150x38 мм

ФОНАРИ

Фонари стационарные

PUSHLIGHT

Артикул	Мощность	Степень защиты	Тип ёмкость аккумуля-тора	Время непрерыв-ной работы	Количество режимов	Размер	
29097 1	3 Вт	IP20	3xAAA	до 8 ч	1	70x70x20 мм	
29099 5	3 Вт	IP20	3xAAA	до 8 ч	1	70x70x20 мм	
29098 8	3 Вт	IP20	3xAAA	до 8 ч	1	70x70x20 мм x3	
29100 8	3 Вт	IP20	3xAAA	до 8 ч	1	70x70x20 мм x3	
29101 5	3 Вт	IP20	3xAAA	до 8 ч	1	70x70x20 мм x3	
29102 2	3 Вт	IP20	3xAAA	до 8 ч	1	70x70x20 мм x3	

Тип основного источника света COB LED, тип крепления двусторонний скотч

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29103 9	3 Вт	IP20	3xAAA	3xAAA	3	87x87x23 мм
29109 1	3 Вт	-	10 м	3xAAA	3	84x84x20 мм
Тип основного источника света COB LED, пульт ДУ, 3 режима работы						
29107 7	5 Вт	-	10 м	3xAAA	3	75x75x70 мм
Тип основного источника света COB LED, 3 режима работы						

с датчиком движения

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29104 6	3 Вт	-	10 м	3xAAA	1	99x85x29 мм
Тип основного источника света COB LED						
29105 3	7 Вт	IP44	-	3xAAA	1	160x32x22 мм
Тип основного источника света COB LED, 3 уровня яркости						
29108 4	5 Вт	-	10 м	3xAAA	1	75x75x70 мм
Тип основного источника света COB LED						



Фонари мобильные

брелоки

Артикул	Мощность	Степень защиты	Световой поток	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29057 5	1 Вт	IP44	20 лм	2xAAA в комплект не входят	1	9x9x55 мм
Тип основного источника света LED						
25058 2	1 Вт	IP44	45 лм	2xAAA в комплект не входят	1	61x13x32 мм
Тип основного источника света COB LED						

Фонари ручные

на батарейках

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29120 6	2 Вт	IP44	10 м	3xAAA в комплект не входят	1	28x97 мм
Тип основного источника света COB LED, ударопрочный корпус						
29123 7	3 Вт	IP44	40 м	2xAA в комплект не входят	1	40x115 мм
Тип основного источника света COB LED, ударопрочный корпус						
29047 6	4 Вт	IP44	25 м	3xAAA в комплект не входят	2	167x27x20 мм
Тип основного источника света COB LED, ударопрочный, встроенный магнит						
29053 7	5 Вт	IP44	20 м	3xAA в комплект не входят	1	193x60x33 мм
Тип основного источника света COB LED, ударопрочный корпус, встроенный магнит						

Фонари ручные

на батарейках

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29050 6	5 Вт	IP44	20 м	3xAAA в комплект не входят	1	131x60x25 мм

Тип основного источника света COB LED, ударопрочный корпус, встроенный магнит и крючок

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29124 4	7 Вт	IP44	-	3xAA в комплект не входят	2	105x60x35 мм

Тип основного источника света COB LED, ударопрочный корпус, встроенный магнит

аккумуляторные

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29125 1	10 Вт	IP44	-	Li-ion 600 мАч	1	21,5x86 мм

Тип основного источника света COB LED, ударопрочный корпус, USB-кабель

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29055 1	6 Вт	IP44	30 м	Li-ion 2000 мАч	3	220x57x41 мм

Тип основного источника света COB LED, ударопрочный корпус, встроенный магнит, USB-кабель, функция Power Bank

фонарь перчатка на батарейках, LED

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Материал корпуса	Размер
26160 5	-	IP44	-	CR2016 (3 В)x4 в комплекте	неопрен 0,5 мм, хлопок	61x13x32 мм

Тип основного источника света LED

Фонари налобные

на батарейках

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29087 2	3 Вт	IP44	-	3xAAA в комплект не входят	1	70x41x22 мм

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29088 9	3 Вт	IP44	-	3xAAA в комплект не входят	1	68x41x37 мм

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29089 6	5 Вт	IP44	-	3xAAA в комплект не входят	1	68x56x50 мм

Тип основного источника света COB LED

аккумуляторные

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29090 2	3 Вт	IP44	14 м	Li-ion 2000 мАч	1	30x69x19 мм

Тип основного источника света COB LED, вращается в двух плоскостях 180°, 360°

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
56204 1	7 Вт	IP44	300 лм	Li-Pol 1200 мАч	5	230×43×21 мм

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
56205 8	7 Вт	IP44	300 лм	Li-ion 1200 мАч	5	30x28x310 мм

Тип основного источника света COB LED, наличие датчика движения

Артикул	Мощность	Степень защиты	Световой поток	Время непрерывной работы	Количество режимов	Размер
56206 5	5 Вт	IP44	210 лм	Li-ion 1200 мАч	2	82x40 мм
Тип основного источника света COB LED, магнитный держатель						
56207 2	5 Вт	IP44	370 лм	Li-ion 1200 мАч	4	88x60x60 мм
Тип основного источника света COB LED, 3 цвета свечения						
56208 9	3 LED + 3 COB LED	IP44	140 лм	Li-Pol 1200 мАч	5	65x45x38 мм
Тип основного источника света COB LED, наличие датчика движения						
56209 6	10 Вт	IP44	200 лм	Li-ion 1200 мАч x2	3	85x32x32 мм
Тип основного источника света LED						
56210 2	5 LED + 5 COB LED	IP44	300 лм	Li-Pol 1200 мАч	5	57x52x29 мм
Тип основного источника света LED, наличие датчика движения, крепление на козырёк						
56211 9	5 Вт	IP44	180 лм	Li-Pol 1200 мАч	3	50x50x30 мм
Тип основного источника света LED, наличие датчика движения, крепление на козырёк, подвес						

Фонарь-прожектор

на батарейках

Артикул	Мощность	Степень защиты	Световой поток	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29126 8	6 Вт	IP23	380 лм	3xAA в комплект не входят	1	100x35x135 мм
29127 5	7 Вт	IP44	380 лм	3xAA в комплект не входят	1	136x43x101 мм
29128 2	5 Вт	IP44	410 лм	4xAA в комплект не входят	3	136x40x102 мм
29130 5	7 В	IP65	490 лм	4xAA в комплект не входят	1	171x46x126 мм
Тип основного источника света COB LED						

аккумуляторные

Артикул	Мощность	Степень защиты	Световой поток	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29131 2	11 Вт	IP65	1100 лм	2xLi-ion 3,7 В 3AAx1,5 В батарейки в комплект не входят	3	100x35x135 мм
29132 9	11 Вт	IP65	1100 лм	2xLi-ion 3,7 В 3AAx1,5 В батарейки в комплект не входят	3	136x43x101 мм
Тип основного источника света COB LED, USB-кабель, функция Power Bank						

Артикул	Мощность	Степень защиты	Световой поток	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29133 6	15 Вт	IP65	1100 лм	Li-ion 3000 мАч встроенный	4	172x45x126 мм
Тип основного источника света COB LED, USB-кабель, функция Power Bank						
29134 3	15 Вт	IP65	1100 лм	Li-ion 2x1500 мАч встроенный	3	172x45x126 мм
Тип основного источника света COB LED, USB-кабель, функция Power Bank						
29111 4	13 Вт	IP65	350 лм	Li-ion 6000 мАч	3	208x148x98 мм
Тип основного источника света CREE LED						
29112 1	10 Вт	IP65	350 лм	Li-ion 3000 мАч	2	205x112x224 мм
Тип основного источника света CREE LED, USB-кабель, функция Power Bank						

Фонари-кемпинговые

на батарейках

Артикул	Мощность	Степень защиты	Длина луча	Тип, ёмкость аккумулятора	Количество режимов	Размер
29067 4	3 Вт	IP44	-	3xAAA в комплект не входят	1	95x68x68 мм
29068 1	4 Вт	IP44	-	3xAAA в комплект не входят	1	87x87x185 мм
Тип основного источника света COB LED						

USB АККУМУЛЯТОРЫ

AA

Артикул	Напряжение	Тип разъёма	Количество в упаковке	Ёмкость 1-о аккумулятора
62010 5	1,5 В	Type C	2 шт	1800 мАч
62011 2	1,5 В	Type C	4 шт	1800 мАч

Срок службы до 500 циклов зарядки, индикация зарядки

AAA

Артикул	Напряжение	Тип кабеля	Количество в упаковке	Ёмкость 1-о аккумулятора
62012 9	1,5 В	Type C	2 шт	450 мАч
62013 6	1,5 В	Type C	4 шт	450 мАч

Срок службы до 500 циклов зарядки, индикация зарядки

"Крона"

Артикул	Напряжение	Тип кабеля	Количество в упаковке	Ёмкость 1-о аккумулятора
62014 3	9 В	Type C	1 шт	450 мАч

Срок службы до 500 циклов зарядки, индикация зарядки

Кабель для зарядки аккумуляторов

Артикул	Напряжение	Тип кабеля	Количество в упаковке	Длина кабеля
62017 4	1,5 В	USB -Type C	2 шт	125 мм
62018 1	1,5 В	USB -Type C	4 шт	125 мм

ЗАМЕТКИ